

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, tentang Pelaksanaan pemuatan garam dalam bentuk curah di MV. Crystal Jade, maka sebagai bagian akhir dari skripsi ini penulis memberikan simpulan dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu :

A. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian tentang Pelaksanaan pemuatan garam dalam bentuk curah di MV. Crystal Jade adalah :

1. Pelaksanaan pemuatan garam dalam bentuk curah di MV. Crystal Jade dilaksanakan oleh pihak darat dengan memasukkan muatan garam curah ke masing-masing palka sesuai dengan *stowage plan* yang dibuat oleh *chief officer* menggunakan *conveyor*. Beberapa kendala dalam kegiatan pencucian ruang palka dan proses *lime coating* diantaranya suplay air tawar yang kurang, *suplay* kapur gamping yang masih dalam bentuk batu-batuan, serta pelaksanaan kerja yang kurang maksimal.
2. Upaya memperkecil terjadinya kerusakan muatan garam selama berlayar yang meliputi kegiatan pengecekan temperatur, *sounding got*, dan ventilasi ruang palka terdapat beberapa masalah diantaranya peletakan termometer yang hanya dipasang pada pipa temperatur saja, saat pembuangan air got dari dalam palka tidak dilaksanakannya pengecekan ulang, dan pemberian ventilasi ruang palka yang kurang baik.

B. Saran

Sebagai langkah perbaikan di masa mendatang, penulis menyarankan beberapa hal yang diharapkan dalam pelaksanaan pemuatan garam dalam bentuk curah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

1. Dalam pelaksanaan pencucian ruang palka dan *proses lime coating* sebaiknya diadakannya *meeting* untuk memberikan pengarahan terhadap kru tentang prosedur yang baik dan benar, sehingga diharapkan dapat terlaksana kerjasama yang baik, serta meningkatkan kerjasama antara pihak perusahaan dengan pihak kapal dalam hal pengadaan peralatan dan bahan yang diperlukan dalam persiapan ruang palka dan perawatan muatan selama berlayar, serta perlunya perawatan terhadap peralatan-peralatan tersebut.
2. Upaya memperkecil terjadinya kerusakan muatan garam curah selama berlayar yaitu dengan pengecekan temperatur, *sounding* got dan pembuangan air got, serta pemberian ventilasi sebaiknya dilaksanakan sesuai prosedur, terutama dalam pemberian ventilasi pada ruang palka disesuaikan dengan hasil pengecekan.